

CA GREEN 2K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CA Green 2K είναι μια γενικής χρήσης διαφανής κόλλα στιγμής, με εξαιρετική κόλληση στα περισσότερα υλικά, όπως εύκαμπτα, ελαστομερή (καουτσούκ) και δέρμα.

Είναι ταξινομημένο στην προϊοντική σειρά Green World.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Κόλλα γρήγορης δράσης για τα περισσότερα μέταλλα, πλαστικά, κεραμικά και καουτσούκ.
- Ελαστική και εξαιρετικά ανθεκτικό σε κραδασμούς και κρούσεις.
- Διαφανής με υψηλή αρχική αντοχή.
- Παρέχει μια ασφαλή και ελεγχόμενη σκλήρυνση.
- Κολλάει στα περισσότερα πλαστικά, ξύλο, μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου, καθώς και σε ανώμαλες και πορώδεις επιφάνειες.
- Γεμίζει εξαιρετικά ρωγμές, τρύπες και άκρα (αρκετά εκατοστά).
- Μπορεί να εφαρμοστεί με ακρίβεια και σε μικρές ποσότητες χωρίς υπολείμματα.
- Βάφεται και είναι δυνατό να τρυπηθεί, να γίνει σπείρωμα και να τύχει επεξεργασίας σε μόλις 5 λεπτά.
- Οικονομικό - όσο πιο λεπτό είναι το στρώμα, τόσο ισχυρότερη είναι η ένωση.
- Με πιστοποίηση από τον NSF για χρήση ως κόλλα μέσα και γύρω από χώρους επεξεργασίας τροφίμων..
- Γενικές πληροφορίες: Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε καθαρό οξυγόνο ή / και σε συστήματα πλούσια σε οξυγόνο και δεν πρέπει να επιλέγεται ως σφραγιστικό για χλωριούχο ή άλλα ισχυρά οξειδωτικά υλικά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κόλληση στα περισσότερα ελαστομερή, μέταλλα και πλαστικά.
- Πρακτικό για χρήση σε κάθετες επιφάνειες.
- Ένα απαραίτητο προϊόν για τις περισσότερες βιομηχανίες και συνεργεία.
- Ξύλινη επένδυση και κόλληση ξύλου σε έπιπλα, φύλλα μπάλας κλπ.
- Δερμάτινα αξεσουάρ στα παπούτσια, υφασμάτινα σχέδια σε παπούτσια κλπ.
- Κόλληση φωτιστικού (αμπαζούρ)
- Χαρτί, χαρτόνι, δέρμα, υφάσματα κ.λπ


CA GREEN 2K – CA2 – 119
Αρ. πρ. 15103

Υπογραφή: JH

Ημερομηνία: 2021-04-13

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συναχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας· η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.

CA GREEN 2K

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς λάδια και γράσα, πριν από την εφαρμογή της κόλλας. Χρησιμοποιήστε το Super Foam, το Power Clean, το Soft Clean και το Multi Clean για την απολίπανση της επιφάνειας πριν από τη χρήση. Προετοιμάστε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο (80 grid) για να φτάσετε στη μέγιστη αντοχή.

1. Τοποθετήστε το έμβολο στη σύριγγα.
2. Συνδέστε τον μίκτη στο μπροστινό μέρος του δοχείου. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο θάλαμοι είναι ελεύθεροι / πλήρως ανοιχτοί πριν τοποθετήσετε τον μίκτη.
3. Απορρίψτε τα πρώτα λίγα γραμμάρια.
4. Εφαρμόστε το CA2 σε μία από τις δύο επιφάνειες και συνδέστε τα δύο μέρη μέσα σε χρόνο ενός λεπτού.
5. Αφού ενώσετε τη δεύτερη επιφάνεια έχετε 30 – 45 δευτ. για επανατοποθέτηση ανάλογα με το υπόστρωμα.
6. Πιέστε καλά τα δύο μέρη για περίπου 30 δευτ. Αφού σταματήσετε την πίεση, αναμείνατε 5 λεπτά πριν τα μεταφέρετε και 24 ώρες για πλήρη σκλήρυνση.
7. Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα ή απορρίψτε CA2 τουλάχιστον κάθε 2 λεπτά, για να αποφύγετε τον πολυμερισμό του προϊόντος μέσα στον μίκτη, εάν δεν θέλετε να τον αντικαταστήσετε.
8. Αφού το χρησιμοποιήσετε, αφήστε τον μίκτη επάνω και αντικαταστήστε τον κατά την επόμενη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο θάλαμοι είναι απαλλαγμένοι από σκληρυμένο υλικό πριν τοποθετήσετε νέο μίκτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χρώμα:	Διαφανές
Συσκευασία:	Πλαστική σύριγγα 10 gr. Αρ. πρ. 15103
Εξαρτήματα:	Έμβολο CA 2K + 3 στόμια. Αρ. πρ. 15103-1 Μίκτες 10 τεμ. Αρ. πρ. 15103-2
Περιεχόμενο κιτ:	CA Green 2K kit Αρ. πρ. 15103-3 2 τεμ. - 15103 CA Green 2K - 10 g 2 τεμ. - 15103-1 (1 έμβολο + 3 στόμια) 10 τεμ. - 15103-2 Μίκτης CA green
Οσμή:	Ήπια.
Χρόνος εργασίας:	Περ. 5 – 6 λεπτά (με χρήση μίκτη)
Χρόνος μέχρι την σκλήρυνση:	Περ. 6 – 9 λεπτά.
Χρόνος μέχρι την κόλληση:	45 – 180 δευτ. (εξαρτάται από το υπόστρωμα)
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:	24 ώρες (+25°C)

CA GREEN 2K – CA2 – 119
Αρ. πρ. 15103

Υπογραφή: JH


Ημερομηνία: 2021-04-13

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας· η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.

CA GREEN 2K

Πυκνότητα (20°C):	1,18 g/cm ³ & 1,23 g/cm ³ .
ΠΟΕ* (οδηγία 2010/75/ΕΕ): *ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC)	0 g/l
Πλήρωση κενού:	Ναι.
Διάρκεια ζωής (θερμοκρ.) σε μήνες (+2 °C έως +20°C):	15 μήνες. Διατηρείται σε δροσερό χώρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση (EN 1465): Βασισμένη σε πλήρως σκληρυμμένο υλικό.	>3 N/mm ² (αλουμίνιο, με αμμοβολή). >4 N/mm ² (ατσάλι/ατσάλι). >7 N/mm ² (ατσάλι, με αμμοβολή). >5 N/mm ² (ανοξειδωτο ατσάλι) >6 N/mm ² (ABS) >5 N/mm ² (Πολυκαρβονικό – PC) >3 N/mm ² (PVC) >3 N/mm ² (Πολυαμίδη)
Αντοχή αποκόλλησης (+25°C): Βασισμένη σε πλήρως σκληρυμμένο υλικό.	>2,5 N/mm ² (Δέρμα) >1 N/mm ² (EPDM καουτσούκ)
Επιμήκυνση σε σημείο θραύσης:	>200%
Μηχανικό φορτίο στο σημείο θραύσης:	>150 N
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-55°C έως +80°C
Θερμοκρασία επιφάνειας και εφαρμογής:	+5°C έως +35°C
Πιστοποιητικά/Καταχωρίσεις	GREEN WORLD, BASTA
Λοιπά:	Σε συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς, παρακαλούμε, δείτε το τρέχον Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS). http://www.veidec.com/msds/
Οδηγίες για τον χρήστη:	Σκανάρατε τον κώδικα QR για βίντεο και άλλες πληροφορίες.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση:
3 N/mm² έως 7 N/mm²



Αντοχή αποκόλλησης:
>2,5 N/mm² (Δέρμα)
>1 N/mm² (EPDM καουτσούκ)



GREEN WORLD



Κωδικός κατηγ. S4.
Αριθμός καταχωρ. 165724



Το Ca Green 2K είναι καταχωρισμένο από τη BASTA.



CA GREEN 2K – CA2 – 119

Αρ. πρ. 15103

Υπογραφή: JH

Ημερομηνία: 2021-04-13

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας: η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.