

CLEAR TAPE PLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Clear Tape Plus είναι μία διαφανής, ευαίσθητη στην πίεση, ακρυλική κολλητική ταινία για μόνιμη συγκόλληση. Αναπτύχθηκε για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Η υψηλή της πρόσφυση την καθιστά ιδανική για όλους τους τύπους βιομηχανικών εφαρμογών και εφαρμογών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ενεργοποιείται μέσω της πίεσης. Η μεγάλη πίεση παρέχει βέλτιστη πρόσφυση.
- Άριστη προσαρμοστικότητα.
- Ταινία διπλής κόλλησης για μόνιμη υψηλή πρόσφυση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
- Είναι πλήρως διαφανής με πάχος 0,5mm, καθιστώντας την κόλληση σχεδόν αόρατη.
- Καθαρίστε την επιφάνεια. Συνιστάται η χρήση Super Foam ή Soft clean.
- Για επιφάνειες που είναι δύσκολο να συγκολληθούν, συνιστούμε τη χρήση του Easy Primer (βαφές σε μορφή κονιάματος, δομικά χρώματα, πλαστικές επιφάνειες κ.λπ.).
- Εύκολη προσαρμογή για χρήση σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Εξαιρετική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Ανθεκτική σε απολιπαντικά, χημικά, ακτίνες UV και υγρασία.
- Δίνει ένα εξαιρετικό φινιρίσμα στα περισσότερα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, του γυαλιού, του ξύλου και διαφόρων πλαστικών. Ιδανικό για ανώμαλες επιφάνειες.
- Η ευαίσθητη στην πίεση κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται με μέγιστη συμπίεση προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο πίεσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η διαφανής ταινία μπορεί να αντικαταστήσει τα πριτσίνια, τις συγκολλήσεις, τις υγρές κόλλες και άλλους μόνιμους συνδέσμους. Είναι επίσης κατάλληλη για διάφορα είδη υλικών, όπως μέταλλο, ξύλο, γυαλί και πολλά πλαστικά.
- Για συγκόλληση μικρών ξύλινων, αλουμινένιων προφίλ σε παράθυρα και πόρτες, ανάγλυφες επιστρώσεις σε συνδυασμό με το Easy Primer.
- Τοποθέτηση γυαλιού.
- Νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης για την τοποθέτηση καθρεφτών, εικόνων κ.λπ.
- Σχεδιαστές εσωτερικών χώρων για συγκόλληση προφίλ (π.χ. προφίλ αγωγιμότητας σε συρόμενες πόρτες)
- Για συγκόλληση πλαστικών πανό.
- Εγκαταστάτες σπαστών πορτών για τη συγκόλληση του παραθύρου στην πόρτα.
- Τοποθέτηση εμβλημάτων και σημάτων και καθρεπτών οπισθοπορείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Αποφεύγετε να αγγίζετε την εκτεθειμένη επιφάνεια κόλλησης της ταινίας, καθώς αυτό μειώνει την απόδοσή της.

**CLEAR TAPE PLUS - CTP****Αρ.πρ. 15329-15331**

Υπογραφή: JH

Ημερομηνία: 2022-02-22

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας. η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.

CLEAR TAPE PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χρώμα:	Αφρός - διαφανής. Κάλυμμα - πράσινο.
Συσκευασία:	33 m ρολό. Συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα ξεχωριστά.
Πλάτος:	12 mm. Αρ. πρ. 15329 15 mm. Αρ. πρ. 15330 19 mm. Αρ. πρ. 15331
Πάχος:	0,5 mm.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης (23°C):	24 ώρες.
Συρρίκνωση:	0 %
Διάρκεια ζωής (θερμοκρ.) σε μήνες (+20°C):	24 μήνες. (προσοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία)
Αντοχή συγκόλλησης:	25 N / 25 mm
Δυναμική πρόσφυση διάτμησης:	50 N/cm ²
Χημική αντοχή:	Εξαιρετική.
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV):	Εξαιρετική.
Αντοχή στην υγρασία:	Εξαιρετική.
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-40°C έως +93°C (short term +150°C)
Θερμοκρασία εφαρμογής και επιφάνειας:	+15°C έως + 30°C
Οδηγίες για τον χρήστη:	Σκανάρετε τον κώδικα QR για MSDS, βίντεο και άλλες πληροφορίες.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Δυναμική πρόσφυση
διάτμησης:
50 N/cm²


CLEAR TAPE PLUS - CTP
Αρ.πρ. 15329-15331

Υπογραφή: JH

Ημερομηνία: 2022-02-22

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας. η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.