ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Color Max

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της 18 Ιουνίου 2020 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης	24.09.2019
Ημερομηνία αναθεώρησης	11.02.2021

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Color Max
Αρ. προϊόντος	30221; 30222

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Ομάδα προϊόντος	PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM
Χρήση ουσίας/παρασκευάσματος	Μπογιά
Επαγγελματική χρήση	Ναι
Καταναλωτική χρήση	Όχι

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Μεταπωλητής

επωνυμία εταιρείας	Autokinitistiki S.A
Ταχυδρομική διεύθυνση	Kifisou Avenue & Drakontos Street
Ταχ. κώδικας	104 42
Δήμος	Αθήνα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλ.	+ 30 210 5149521-2
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	info@vdc.gr

Προμηθευτής

επωνυμία εταιρείας	VEIDEC AB
Ταχυδρομική διεύθυνση	Videvägen 9
Ταχ. κώδικας	247 64

Δήμος	Veberöd
Χώρα	SVERIGE
Τηλ.	+46 46 23 89 00
Φαξ	+46 46 23 89 09
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	nina.mandahl@veidec.se
Τοποθεσία web	http://www.veidec.com
Όνομα επαφής	Nina Mandahl

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης	Τηλ.: 112 Περιγραφή: Κέντρο Δηλητηριάσεων

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP/GHS]	Aerosol 1; H222 Aerosol 1; H229 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH 066

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονόγραμμα κινδύνου (CLP)

Σύνθεση στην ετικέτα	Ακετόνη, οξικός n-βουτυλεστέρας, Οξικός αιθυλεστέρας, 1-μεθοξυ-προπανόλη-2, Resimal F-235
Λέξη σήματος	Κίνδυνος
Δηλώσεις κινδύνου	H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Φράσεις ασφαλείας	P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

ΠΟΕ	P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Υποκατηγορία προϊόντος: Ειδικά φινιρίσματα Σχετικές οριακές τιμές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ: 840 g/L Μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ: <740 g/L

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Επιπτώσεις στην υγεία	Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει εκζεματοειδείς δερματικές διαταραχές (δερματίτιδα).

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Συστατικό	Προσδιορισμός	Ταξινόμηση	Περιεχόμενα	Σημειώσεις
Ακετόνη	Αρ. CAS: 67-64-1 Αρ. ΕΚ: 200-662-2 Αρ. ευρετηρίου: 606-001-00-8 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119471330-49	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	15 < 25 %	
Διμεθυλαιθέρας	Αρ. CAS: 115-10-6 Αρ. ΕΚ: 204-065-8 Αρ. ευρετηρίου: 603-019-00-8 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119472128-37	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.) Σημειώσεις ταξινόμησης βάσει κανονισμού CLP: U	15 < 25 %	
οξικός n-βουτυλεστέρας	Αρ. CAS: 123-86-4 Αρ. ΕΚ: 204-658-1 Αρ. ευρετηρίου: 607-025-00-1 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	15 < 25 %	
Οξικός αιθυλεστέρας	Αρ. CAS: 141-78-6 Αρ. ΕΚ: 205-500-4 Αρ. ευρετηρίου: 607-022-00-5 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119475103-46	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	10 < 15 %	
Προπάνιο	Αρ. CAS: 74-98-6 Αρ. ΕΚ: 200-827-9 Αρ. ευρετηρίου: 601-003-00-5 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.) Σημειώσεις ταξινόμησης βάσει κανονισμού CLP: U	5 < 10 %	
Βουτάνιο	Αρ. CAS: 106-97-8 Αρ. ΕΚ: 203-448-7 Αρ. ευρετηρίου: 601-004-00-0 Αρ. καταχ. REACH: 01-	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.) Σημειώσεις ταξινόμησης βάσει κανονισμού CLP: C; U	5 < 10 %	

	2119474691-32		
1-μεθοξυ-προπανόλη-2	Αρ. CAS: 107-98-2 Αρ. ΕΚ: 203-539-1 Αρ. ευρετηρίου: 603-064-00-3 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119457435-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	1 < 2 %
Αιθανόλη	Αρ. CAS: 64-17-5 Αρ. ΕΚ: 200-578-6 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	1 < 2 %
Resimal F-235	Αρ. CAS: 68038-41-5 Αρ. ΕΚ: 614-235-7 Αρ. καταχ. REACH: N/A	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 4; H413	1 < 2 %
οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο	Αρ. CAS: 108-65-6 Αρ. ΕΚ: 203-603-9 Αρ. ευρετηρίου: 607-195-00-7 Αρ. καταχ. REACH: 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226	< 1 %
Σχόλια, ουσία	Το πλήρες κείμενο για όλες τις δηλώσεις κινδύνου παρουσιάζεται στην ενότητα 16.		

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά	Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η δυσφορία επιμένει.
Εισπνοή	Καθαρός αέρας.
Επαφή με το δέρμα	Ξεπλύνετε με νερό.
Επαφή με τα μάτια	Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Κατάποση	Πιείτε μερικά ποτήρια νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί εμετός.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Γενικά συμπτώματα και επιδράσεις	Δεν αναφέρονται άλλες πληροφορίες.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Διαχωρισμός εξοπλισμού πρώτων βοηθειών	Δεν έχουν δοθεί οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης	Σβήστε με διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρή σκόνη. Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης	Water in a focused jet.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης	Οι περιέκτες αεροζόλ μπορεί να εκραγούν βίαια όταν θερμανθούν, λόγω ανάπτυξης υπερβολικής εσωτερικής πίεσης.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Διαδικασίες πυρόσβεσης	Ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες για περίπτωση φωτιάς που προβλέπονται για τον τόπο εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα	Να παρέχεται επαρκής αερισμός.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μέτρα περιβαλλοντικών προφυλάξεων	Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Περιορισμός	Δεν αφορά.
Καθαρισμός	Δεν αναφέρονται ειδικές διαδικασίες καθαρισμού.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Περισσότερες πληροφορίες	Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8. Για την διάθεση αποβλήτων, βλέπε σημείο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Ενέργεια	Να παρέχεται καλός αερισμός.

Προστατευτικά μέτρα ασφαλείας

Μέτρα για την αποτροπή πυρκαγιάς	Λάβετε μέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων.
Συμβουλές σχετικά με τη γενική επαγγελματική υγιεινή	Πλύνετε στο τέλος κάθε εργασίας και πριν το φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

αποθήκευση	Δοχεία αεροζόλ: Δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C. Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.

Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση

Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης	Δεν αφορά.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδικές χρήσεις	Δεν έχουν δοθεί οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικό	Προσδιορισμός	Οριο έκθεσης	έτος
Ακετόνη	Αρ. CAS: 67-64-1	Οριακή τιμή (8 h) : 1780 mg/m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 3560 mg/m³	
Διμεθυλαιθέρας	Αρ. CAS: 115-10-6	Οριακή τιμή (8 h) : 1000 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 1920 mg/m³	
οξικός n-βουτυλεστέρας	Αρ. CAS: 123-86-4	Οριακή τιμή (8 h) : 150 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 710 mg/m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 200 ppm **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 950 mg/m³	
Οξικός αιθυλεστέρας	Αρ. CAS: 141-78-6	Οριακή τιμή (8 h) : 200 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 734 mg/m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 400 ppm **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 1468 mg/m³	
Προπάνιο	Αρ. CAS: 74-98-6	Οριακή τιμή (8 h) : 1000 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 1800 mg/m³	
Βουτάνιο	Αρ. CAS: 106-97-8	Οριακή τιμή (8 h) : 1000 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 2350 mg/m³	
1-μεθοξυ-προπανόλη-2	Αρ. CAS: 107-98-2	Οριακή τιμή (8 h) : 100 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 360 mg/	

		m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 300 ppm **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 1080 mg/m³ **Γράμμα ορίου έκθεσης** Αλφαβητικός κωδικός: Δ
Αιθανόλη	Αρ. CAS: 64-17-5	Οριακή τιμή (8 h) : 1000 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 1900 mg/m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 1000 ppm **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 1900 mg/m³
οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο	Αρ. CAS: 108-65-6	Οριακή τιμή (8 h) : 50 ppm Οριακή τιμή (8 h) : 275 mg/m³ **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 100 ppm **Οριακή τιμή (Βραχυχρόνια)** αξία: 550 mg/m³ **Γράμμα ορίου έκθεσης** Αλφαβητικός κωδικός: Δ

DNEL / PNEC

DNEL	Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, με εισπνοή (συστηματική) αξία: 1894 mg/m³ σχόλιο: διμεθυλαιθέρας Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Οξεία, με εισπνοή (συστηματική) αξία: 960 mg/m³ σχόλιο: οξικός n-βουτυλεστέρας Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, με εισπνοή (συστηματική) αξία: 480 mg/m³ σχόλιο: οξικός n-βουτυλεστέρας Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, με εισπνοή (συστηματική) αξία: 1210 mg/m³ σχόλιο: ακετόνη Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Οξεία, με εισπνοή (τοπική)

	αξία: 2420 mg/m³ σχόλιο: ακετόνη Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, δερματική (συστηματική) αξία: 186 mg/kg bw/day σχόλιο: ακετόνη Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Οξεία, με εισπνοή (τοπική) αξία: 1468 mg/m³ σχόλιο: οξικός αιθυλεστέρας Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, με εισπνοή (τοπική) αξία: 734 mg/m³ σχόλιο: οξικός αιθυλεστέρας Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Οξεία, με εισπνοή (τοπική) αξία: 553,5 mg/m³ σχόλιο: 1-μεθοξυ-προπανόλη-2 Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, με εισπνοή (συστηματική) αξία: 369 mg/m³ σχόλιο: 1-μεθοξυ-προπανόλη-2 Ομάδα: Επαγγελματικό Οδός έκθεσης: Μακροπρόθεσμη, δερματική (συστηματική) αξία: 50,6 mg/kg bw/day σχόλιο: 1-μεθοξυ-προπανόλη-2
PNEC	Οδός έκθεσης: Εγκατάσταση κατεργασίας λυμάτων STP αξία: 35,6 mg/l σχόλιο: οξικός n-βουτυλεστέρας Οδός έκθεσης: Εγκατάσταση κατεργασίας λυμάτων STP αξία: 100 mg/l σχόλιο: ακετόνη Οδός έκθεσης: Εγκατάσταση κατεργασίας λυμάτων STP αξία: 100 mg/l σχόλιο: 1-μεθοξυ-προπανόλη-2

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Προληπτικά μέτρα για αποφυγή της έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι	Καμία συγκεκριμένη προφύλαξη.

Προστασία ματιών / προσώπου

Κατάλληλα μέσα προστασίας ματιών	Φορέστε εγκεκριμένα χημικά ασφαλή γυαλιά όταν η έκθεση των ματιών είναι λογικά πιθανή.

προστασία των χεριών

Προστασία δέρματος / χεριών, επαφή μακράς διάρκειας	Σε παρατεταμένη χρήση συνιστώνται γυαλιά.
Κατάλληλα υλικά	Βουτυλικό καουτσούκ.
Χρόνος αντοχής	αξία: 480 λεπτό(ά)
Πάχος του υλικού των γαντιών	αξία: ≥ 0,35 mm

Προστασία αναπνευστικού συστήματος

Συνιστώμενοι τύποι εξοπλισμού	Σε κανονικές συνθήκες χρήσης δεν χρειάζεται προστασία αναπνοής.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	Αερόλυμα
Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	Χαρακτηριστικό
pH	Παρατηρήσεις: Δεν αφορά.
Σημείο πήξης	Αιτία εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων: Δεν υπάρχουν δεδομένα.
Σημείο ζέσης	Αιτία εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων: Δεν υπάρχουν δεδομένα.
Σημείο ανάφλεξης	Αιτία εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων: Δεν ισχύει.
Όριο εκρηκτικότητας	αξία: 1,2 - 26,2 Vol%
Πίεση ατμών	αξία: 4000 hPa
Πυκνότητα	αξία: 0,7 g/cm³
Διαλυτότητα	Παρατηρήσεις: Οργανικοί διαλύτες
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	Αιτία εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων: Δεν ισχύει.
Ιξώδες	Αιτία εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων: Δεν ισχύει.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Φυσικοί κίνδυνοι

Περιεκτικότητα πτητικής οργανικής ένωσης	αξία: 670 g/l

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Αντιδραστικότητα	Δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα	Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Ενδεχόμενο επικίνδυνων αντιδράσεων	Δεν έχουν καταγραφεί δεδομένα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν	Να αποφεύγεται η έκθεση περιεκτών αεροζόλ σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεσο ηλιακό φως.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή	Κανένα συγκεκριμένο.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης	Καθόλου σε κανονικές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Συστατικό	Αιθανόλη
Οξεία τοξικότητα	**Δοκιμασμένες επιπτώσεις:** LC50 **Οδός έκθεσης:** Εισπνοη. **αξία:** 124,7 mg/l

Άλλες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα για την υγεία

Αξιολόγηση ταξινόμησης οξείας τοξικότητας	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση ταξινόμησης για διάβρωση/ερεθισμό	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση οφθαλμικής βλάβης ή ερεθισμού των οφθαλμών, ταξινόμηση	Απευθείας επαφή μπορεί να προκαλεί ερεθισμό.
Αξιολόγηση ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού συστήματος, ταξινόμηση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση ευαισθητοποίησης του δέρματος, ταξινόμηση	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Αξιολόγηση μεταλλαξιγένεσης των γεννητικών κυττάρων, ταξινόμηση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση ταξινόμησης για καρκινογένεση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση τοξικότητας για την αναπαραγωγή, ταξινόμηση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αξιολόγηση της ειδικής τοξικότητας των στοχευόμενων οργάνων-μεμονωμένη έκθεση, ταξινόμηση	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
Αξιολόγηση της ειδικής τοξικότητας των στοχευόμενων οργάνων-επαναλαμβανόμενη έκθεση, ταξινόμηση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αξιολόγηση ταξινόμησης κινδύνου από αναρρόφηση	Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.2 Λοιπές πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα	Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την οικοτοξικότητα του προϊόντος.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Περιγραφή/αξιολόγηση διατήρησης και διασπασιμότητας	Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την βιοαποικοδομησιμότητα του προϊόντος.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Σχόλια στη βιοσυσσώρευση	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη βιοσυσσώρευση.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα	Δεν έχουν καταγραφεί δεδομένα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ	Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ΑΒΤ ή αΑαΒ.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής	N/A

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες	Δεν έχουν δοθεί οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Κωδικός αποβλήτων κατά EWC	Κωδικός αποβλήτων κατά EWC: 080111 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα απόβλητα: Ναι

Συσκευασία κατά EWC	Κωδικός αποβλήτων κατά EWC: 150110 συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα απόβλητα: Ναι

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR/RID/ADN	ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID/ADN	2.1
IMDG	2.1
ICAO/IATA	2.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Παρατηρήσεις	Δεν αφορά.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Παρατηρήσεις	Δεν αφορά.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη	Δεν αφορά.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Χύδην μεταφορά (Ναι/Όχι)	Όχι

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα (IMDG) - λοιπές πληροφορίες

EmS	F-D, S-U

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Νομοθεσία και κανονισμοί	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

	Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (και τροποποιήσεις). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας	Δεν αφορά.
Σχόλια σεναρίου έκθεσης	Δεν αφορά.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Λίστα σχετικών φράσεων H (Ενότητα 2 και 3).	EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.
Ταξινόμηση CLP, σχόλια	H222 H229 H317 H319 H336 EUH066 Μέθοδος υπολογισμού.
Αιτιολόγηση αναθεώρησης	Αλλαγή στη σύνθεση του μείγματος (προσθήκη, διαγραφή, υποκατάσταση συστατικού).
Πληροφορίες που έχουν προστεθεί, διαγραφεί ή αναθεωρηθεί	Αλλαγές στα σημεία: P2, P3, P8, P9, P11
Έκδοση	2
Προετοιμάστηκε από	Nina Mandahl