

PRO INSERT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύστημα με σπειροειδή ένθετα (μούφες) για γρήγορη και ασφαλή αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων σπειρωμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Τα ένθετα περιβλήματα (μούφες) κατασκευάζονται πάνω σε ένα συμπαγές κομμάτι με ενσωματωμένους πίστους ασφάλισης από σκληρυμμένο χάλυβα, που προστατεύουν από την περιστροφή ακόμη και σε επαναλαμβανόμενη σύσφιξη.
- Εύκολη εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και χωρίς να απαιτούνται ειδικά μεγέθη διάτρησης, σπειροτόμοι (κολαούζοι) ή άλλα εργαλεία.
- Επίσης, εάν χρειαστεί, είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθούν με ένα συνηθισμένο τρυπάνι, χωρίς να καταστραφούν τα υπάρχοντα σπειρώματα.
- Διαθέσιμο σε ανθρακοχάλυβα και σε ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Όλοι οι τύποι μετάλλων για αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων σπειρωμάτων.
- Το Pro Insert από ανθρακούχο χάλυβα είναι ιδανικό ως ανταλλακτικό σπειρωμάτων σε μαλακά μέταλλα, όπως μαγνήσιο και αλουμίνιο.
- Το Pro Insert από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικό ως ανταλλακτικό σε σκληρά υλικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τρυπάνια και μεγέθη σπειρωμάτων στον Πίνακα στη σελίδα 2.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χρώμα: Pro Insert (μαύρο). Pro Insert inox (γυαλιστερό).

Μεγέθη: Δείτε τον πίνακα παρακάτω.

Περιεχόμενο του κιτ:

Pro Insert [353400]
 Pro Insert M5, M6, M8, M10 (x12)
 Τρυπάνια κοβαλτίου: 6,8 mm, 8,8 mm, 10,8 mm, 12,5 mm (x1)
 Κολαούζοι Pro Insert: M8, M10, M12, M14 (x1)
 Πλαστική εργαλειοθήκη (35903) και ετικέτα.

Pro Insert inox [353401]
 Pro Insert Inox M4, M5, M6, M8, M10, M12 (x6)
 Πλαστική εργαλειοθήκη (35903) και ετικέτα.

PRO INSERT - PRI

Υπογραφή: HP

Αρ.πρ. 353400 -353401

Ημερομηνία: 2016-04-01

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας. Η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάζει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.

PRO INSERT

Υλικά:
Pro Insert:

Ανθρακοχάλυβας – C1215

Ένθετο (μούφα): 302 CRES**

Φινίρισμα: Ανθρακοχάλυβας – Φωσφορικός ψευδάργυρος.

Pro Insert Inox:

Ανοξειδωτο ατσάλι – 303 CRES*

Ένθετο (μούφα): 302 CRES**

Φινίρισμα: Αδρανές.

**302 CRES: περιέχει: 9% νικέλιο και μέχρι 2.0% μαγγάνιο.

*303 CRES περιέχει: 9% νικέλιο και μέχρι 0.6% μολυβδαίνιο.


Πίροι ασφάλισης:

Μεγέθη μεγαλύτερα από M6 διαθέτουν 4 πίρους. Τα μικρότερα διαθέτουν 2 πίρους.

Τάνυση:

Pro Insert: 599,8 MPa

Pro Insert Inox: 619,8 MPa

Υλικά προς εργασία:

Όλοι οι τύποι μετάλλων. Το Pro Insert Inox είναι ειδικά σχεδιασμένο για inox/ανοξειδωτα.

Pro Insert							Τρυπάνι			Σπειροτόμος (κολαούζος)				Τρυπάνι αφαίρεσης		
Αρ. πρ. Ανθρακοχάλυβα	Αρ. πρ. Inox	Λεπτού τοιχώματος	Μεγάλης αντοχής	Εσωτερικό σπείρωμα	Εξωτερικό σπείρωμα	Μήκος	Αρ. πρ.	Μέγεθος τρυπανιού	Διάμετρος οπής	Αρ. πρ. (ατσάλι)	Αρ. πρ. (inox)	Μέγεθος Κολαούζου	Ελαχ. Βάθος	Αρ. πρ.	Μέγεθος Βάθος	
353402	353449		X	M4 x 0.7	M8 x 1.25	8.0	353115	6.8	8.25	35322	-	M8 x 1.25	9.5	353112	5.5	4.0
353403	353450	X		M5 x 0.8	M8 x 1.25	8.0	353115	6.8	8.25	35322	-	M8 x 1.25	9.5	353112	5.5	4.0
353404	353451	X		M6 x 1.0	M10 x 1.25	10.0	353138	8.8	10.25	35323	-	M10 x 1.25	11.5	353117	7.5	4.75
353405	353452	X		M8 x 1.25	M12 x 1.25	12.0	353139	10.8	12.25	35324	-	M12 x 1.25	13.5	353121	9.5	4.75
353407	353453	X		M10 x 1.5	M14 x 1.5	14.0	353127	12.5	14.25	35325	-	M14 x 1.5	15.5	353125	11.5	4.75
353410	-	X		M12 x 1.25	M16 x 1.5	16.0	353141	14.5	16.25	35326	-	M16 x 1.5	17.5	-	13.5	4.75
353409	353454	X		M12 x 1.75	M16 x 1.5	16.0	353141	14.5	16.25	35326	-	M16 x 1.5	17.5	-	13.5	4.75
353441	-		X	M14 x 1.5	M20 x 1.5	20.0	-	18.5	20.25	-	-	M20 x 1.5	22.5	-	17.5	4.75
353443	353455		X	M16 x 2.0	M22 x 1.5	22.0	-	20.5	22.25	-	-	M22 x 1.5	24.5	-	18.0	6.35
353446	353456		X	M20 x 2.5	M30 x 2.0	30.0	-	28.0	30.25	-	-	M30 x 2.0	34.5	-	26.0	6.35
353447	353457		X	M24 x 3.0	M33 x 2.0	33.0	-	31.0	33.25	-	-	M33 x 2.0	37.5	-	29.0	6.35

Προσοχή: Το τρυπάνι των 14.5 mm (353141) δεν χρησιμοποιείται σε inox/ανοξειδωτα. Δεδομένου ότι είναι ένα κλασικό τρυπάνι HSS (κράμα ταχυχάλυβα).

PRO INSERT - PRI
Αρ.πρ. 353400 -353401

Υπογραφή: HP

Ημερομηνία: 2016-04-01

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος αποτελούν ιδιοκτησία της VEIDEC AB και δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία μας. Οι πληροφορίες προϊόντος έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εμπειρία μας. η αντίστοιχη κατά τόπους εταιρεία διανομής πρέπει να επισημάνει πιθανά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση του προϊόντος, καθώς τα πεδία εφαρμογής είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Οι συστάσεις σχετικά με την τεχνική χρήση δεν είναι δεσμευτικές και δεν συνεπάγονται οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δευτερεύουσες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Κυρίως δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από το να δοκιμάσει ο ίδιος τα προϊόντα μας ως προς την καταλληλότητά τους για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.